

Polyflex

مواد منع نش مطاطة للجدران والسطوح المنحدرة غالون 5 كلغ وبرميل 20 كلغ لون أبيض

طريقة الاستعمال

- يمكن تلوين Polyflex بتلوينية سائلة خاصة للطرش.
- الحائط أو السطح المنحدر يجب أن يكون ناشفاً و نظيفاً.
- يرخى أول وجه من Polyflex ب % 10-30 ماء ويدهن بواسطة فرشاة أو رولو على الحائط أو السطح المنحدر.
- يدهن الوجه الثاني على الحائط أو السطح المنحدر بدون ترخية.
- يدهن الوجه الثالث على الحائط أو السطح المنحدر بدون ترخية.
- يجب عدم دهان Polyflex في حال كان من المتوقع أن تمطر خلال اليوم التالي.
- لا يمكن استعمال Polyflex في الجبال لأنه لا يقاوم الطقس البارد .
- لا يجب استعمال Polyflex على السطح في حال كان هناك تجمع ماء على السطح.
- يمد 20 كلغ Polyflex 10 متر مربع على السطح المنحدر و15 متر مربع على الحائط.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.